

50 Hz

aksa POWER GENERATION



| AJD 132               |        | P.R.P (1) | Standby (2) |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|
| Номинальна потужність | kVa    | 120       | 132         |
| Активна потужність    | kW     | 96        | 105         |
| Кількість обертів     | r.p.m. | 1500      |             |
| Номинальна напруга    | V      | 400/230   |             |

Дані приведені згідно стандартних умов навколишнього середовища відповідно ISO 8528 : + 25 °C , 750мм. рт. ст., відносної вологості 30 %.  
cos φ = 0,8

(1)Prime Power (P.R.P.) - ISO 8528: це потужність, що виробляє генераторний агрегат (ГА) необмежену кількість годин між технічним обслуговуванням, встановленим виробником, при стандартних умовах навколишнього середовища.

(2)Stand-by power (ISO 3046 Fuel Stop power): максимальна потужність, що може видавати ГА при стандартних умовах навколишнього середовища протягом 500 годин щорічно і 300 годин між техобслуговуваннями, встановленими виробником. Передбачається, що подібне використання впливає на термін служби ГА.

### Технічні дані

|                                     |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|
| Виробник двигуна                    |       | John Deere |
| Модель двигуна                      |       | 6068T      |
| Потужність двигуна                  | kW/hp | 120/161    |
| Тип подачі повітря                  |       | турбіна    |
| Кількість циліндрів та розташування |       | 6 в лінію  |
| Діаметр та хід поршня               | mm    | 106x127    |
| Робочий об'єм                       | л     | 6,8        |
| Система охолодження                 |       | водяне     |
| Тип оливи                           |       | SAE15W40   |
| Коефіцієнт стиснення                |       | 17:1       |
| Споживання пального (при 75% нав.)  | л/г   | 18,5       |
| Об'єм паливного баку                | л     | 360        |
| Об'єм оливи                         | л     | 19         |
| Об'єм охол. рідини                  | л     | 25,5       |
| Регулятор швидкості                 | тип   | механічний |
| Повітряний фільтр                   | тип   | сухий      |
| Стабільність напруги                | %     | ± 1,5      |

### Ген. агрегат відкритого типу

|                                    |    |                     |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Розмір (довжина x ширина x висота) | mm | 2350X1150X1560      |
| Суха вага                          | kg | 1425 <sup>(3)</sup> |

### Ген. агрегат в шумозахисному кожусі ASM6

|                                    |    |                     |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Розмір (довжина x ширина x висота) | mm | 3270X1160X1890      |
| Суха вага                          | kg | 1930 <sup>(3)</sup> |

<sup>(3)</sup> Дані приблизні

Офіційний дистриб'ютор



**ТОВ Мега Пауер**

тел./факс: (044) 22-188-22 (багатоканальний)

[info@megapower.com.ua](mailto:info@megapower.com.ua) [service@megapower.com.ua](mailto:service@megapower.com.ua)

[www.megapower.com.ua](http://www.megapower.com.ua)

50 Hz

aksa POWER GENERATION