

## Нормализаторы напряжения со ступенчатой регулировкой и тиристорной коммутацией



Предназначен для обеспечения стабильным сетевым напряжением квартир, офисов, частных домов, производства и т.д.

<b>Phantom VN842</b>		
Номинальная мощность	Вт	5000
Искажения	%	0
Кратковременная перегрузка	Вт	8000
Выходное напряжение	В	220 ± 2
Диапазон стабилизации	В	100-240
		108-220
		124-236
		136-220
		148-232
Шаг стабилизации	В	10

**При входных напряжениях ниже 150В необходимо учитывать дополнительный запас по мощности.**

<b>Защита:</b>		
Входное напряжение *	Umin	110,100,85,70
	Umax	295,270,265,250
Выходное напряжение	Umax	240
Тепловая (перегрев силового трансформатора)		
Короткое замыкание в сети		

\* соответственно вариантам диапазона стабилизации

**Многоуровневая система охлаждения;**  
**Автоматический "bypass";**  
**FLASH - память событий (срабатывания защит, выходов за пределы диапазона стабилизации, перегрузок, тепловой защиты);**  
**Индикация входного и выходного напряжения, полезной мощности;**  
**Индикация режимов работы и срабатывания защит;**  
**Возможность настенного и напольного монтажа;**

<b>Габариты</b>		
Размер (длина x ширина x высота)	мм	430X235X170
Вес	кг	22

**Гарантия на оборудование составляет 24 месяца.**

[info@megapower.com.ua](mailto:info@megapower.com.ua) [service@megapower.com.ua](mailto:service@megapower.com.ua)

[www.megapower.com.ua](http://www.megapower.com.ua)