

Однофазный стабилизатор напряжения непрерывного типа с плавной регулировкой выходного напряжения

Предназначен для обеспечения стабильным сетевым напряжением квартир, офисов, частных домов, производства и т.д.

| Phantom VS726 | | |
|----------------------------|----|---------|
| Номинальная мощность | Вт | 20000 |
| Искажения | % | 0 |
| Кратковременная перегрузка | Вт | 22000 |
| Выходное напряжение | В | 220 ± 2 |
| Диапазон стабилизации | В | 160-250 |
| | | 160-265 |
| | | 135-240 |
| | | 115-220 |
| Шаг стабилизации | В | 10 |

| Защита: | | |
|---|------|-----------------|
| Входное напряжение * | Umin | 110,100,85,70 |
| | Umax | 295,270,265,250 |
| Выходное напряжение | Umax | 240 |
| Тепловая (перегрев силового трансформатора) | | |
| Короткое замыкание в сети | | |

* соответственно вариантам диапазона стабилизации

Многоуровневая система охлаждения;

Автоматический "bypass";

FLASH - память событий (срабатывания защит, выходов за пределы диапазона стабилизации, перегрузок, тепловой защиты);

Индикация входного и выходного напряжения, полезной мощности;

Индикация режимов работы и срабатывания защит;

Возможность настенного и напольного монтажа;

| Габариты | | |
|----------------------------------|----|-------------|
| Размер (длина x ширина x высота) | мм | 430X235X170 |
| Вес | кг | 28 |

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца.

info@megapower.com.ua service@megapower.com.ua

www.megapower.com.ua